



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

4 59/64 T6 UT153

Діаметр:	125.0мм (4 59/64")
Код IADC:	231C
Номер конструкції:	UT153
Позначення ГОСТ:	СТ-ЦН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	88 (47/41)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	6.20
Маса долота Брутто, кг	6.70

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості з прошарками твердих

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-12.00 т (13200-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.

