



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

10 5/8 RS4 UT173

Діаметр:	269.9мм (10 5/8")
Код IADC:	214
Номер конструкції:	UT173
Позначення ГОСТ:	С-ЦГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	133 (90/43)
Загальна кількість рядів зубів	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	68.50
Маса долота Брутто, кг	70.90



Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	9.00-20.00 т (19800-44000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова).

Дашок лапи наплавлений тв. сплавом

З-ьох стороннє покриття зубів шарошок твердим сплавом.

