



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 RS3 UT285

Діаметр:	444.5мм (17 1/2")
Код IADC:	135
Номер конструкції:	UT285
Позначення ГОСТ:	МС-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.10 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	116 (62/54)
Загальна кількість рядів зубів	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	212.00
Маса долота Брутто, кг	239.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	8.00-31.00 т (17600-68200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

