



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

**19 19/64 T2 UT271**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Діаметр:           | 490.0мм (19 19/64") |
| Код IADC:          | 121C                |
| Номер конструкції: | UT271               |
| Позначення ГОСТ:   | М-ЦВ                |

### Специфікація

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                     | 32°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота   | 8.00 мм           |
| Тип опори                                | Підшипник кочення |
| Ущільнення                               | Немає             |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 73 (26/47)        |
| Загальна кількість рядів зубів           | 8 (5/3)           |
| Кількість змінних насадок                | 1                 |
| Приєднувальна різьба                     | 3-171 (6 5/8 FH)  |
| Маса долота Нетто, кг                    | 270.00            |
| Маса долота Брутто, кг                   | 297.50            |

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

### Рекомендовані режими

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Частота обертання   | 300-40 об/хв                    |
| Осьове навантаження | 15.00-31.00 т (33000-68200 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна промивка через 6-ти щілинну насадку.

Дашок наплавлений тв. сплавом.

