



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 RS35 UT370

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	545X
Номер конструкції:	UT370
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	121 (81/40)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	39.00
Маса долота Брутто, кг	40.50

Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-16.00 т (15400-35200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотньому конусі шарошок.

