



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/2 FS25 UT525

Діаметр:	165.1мм (6 1/2")
Код IADC:	527X
Номер конструкції:	UT525
Позначення ГОСТ:	МЗ-ГАУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	85 (51/34)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	18.00
Маса долота Брутто, кг	18.80

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	150-40 об/хв
Осьове навантаження	3.50-9.50 т (7700-20900 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, три гідромоніторні насадки

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотньому конусі шарошок

