



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 RS00 UT459

Діаметр: 215.9мм (8 1/2")

Код IADC: 415X

Номер конструкції: UT459

Позначення ГОСТ: МЗ-ЦГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	73 (37/36)
Загальна кількість рядів зубків	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	37.10
Маса долота Брутто, кг	38.60

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-10.50 т (8800-23100 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

