



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 3/4 RS20 UT483

Діаметр:	222.3мм (8 3/4")
Код IADC:	515X
Номер конструкції:	UT483
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	100 (56/44)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	40.00
Маса долота Брутто, кг	41.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	4.50-12.50 т (9900-27500 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

